

2025

SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ

Tout le savoir-faire SCANTRONIC



Systeme de Télé-assistance vocal et digital

Le système 2025 a été spécialement conçu pour l'assistance des personnes par l'intermédiaire du réseau téléphonique.

Il est composé d'un boîtier pouvant se placer sous un téléphone et d'un émetteur médaillon radio. Le système peut être déclenché à l'aide d'émetteurs radio, des boutons de la face avant ou par l'entrée filaire. Le système transmet par la ligne téléphonique des messages d'alerte vers des téléphones ou vers des centres de téléassistance. L'interphonie intégrée permet de dialoguer avec l'appelant dans les meilleures conditions. Le 2025 assure un niveau de sécurité exceptionnel quel que soit l'environnement et les conditions d'utilisation.

- Emetteur médaillon longue portée
- Emetteur montre en option
- Mode vocal : message + interphonie vers téléphone
- Mode télé assistance : Scancom 1400 Hz + interphonie
- Extension filaire de l'interphonie
- Détecteurs radio fumée, présence, ouverture, optionnels

┌ Votre correspondant : ┐

└

└

Télé-assistance Homelink



4608 : Détecteur IRP 10 M



4609 : Détecteur de Fumée



4604 : Emetteur universel / contact



4601 : Emetteur montre / Clip / Médaille



2080 : Module d'extension interphonie filaire

2025

Code	Référence	Description
48001	2025FR-00	Système digital
48002	2025FR-03	Système vocal et digital
47003	4601FR-50	Emetteur médaillon
47005	4601FR-75	Emetteur montre
47010	4604FR-55	Emetteur pour contact
47013	4608FR-00	IRP 10 m RADIO
47014	4609FR-00	Détecteur de fumée
48005	2080EURO0	Extension interphone pour HOMELINK

Caractéristiques

Composition	1 boîtier transmetteur + 1 médaillon + bloc alimentation + câble téléphonique gigogne.
Organe de programmation	Téléphone standard en fréquence vocal
Numérotation	4 numéros d'appel téléphonique
Message vocal	Enregistrable de 20 secondes sur le 2025FR-03
Messages digitaux	Urgence, fumée, présence, intrusion, technique, interphonie, pile faible, coupure secteur, batterie basse, test cyclique
Interphonie	Micro et haut parleur réglables intégrés + Extension interphonie en option
Entrée	1 entrée filaire programmable + entrées radio
Sortie	1 Sortie relais programmable sur le 2025FR-03

Fonctionnalités

Codes	1 code d'accès programmation
Numérotation	Fréquences vocales
Nombre de tentatives	4 tentatives alternées sur les 4 numéros programmés.
Type d'appel	Possibilité d'assigner les entrées aux numéros de téléphone.
Type d'acquit	Par la touche 5 lors de la réception du message en mode vocal (2025FR-03).
Commandes	Alternat de l'interphonie par commande DTMF : touche * Télécommande de la sortie sur 2025FR-03 par commande DTMF : 0
Transmission en digital : SCANCOM 1400Hz	Code abonné : 6 chiffres Transmission des codes 1 à 8 Test cyclique de 1 à 99 jours
Pile émetteurs	Test des piles automatique à chaque activation de l'émetteur
Alimentation	230 Volts secours par batterie 6 Volts 1,2 Ampère. Sauvegarde et test automatique batterie. 36 heures d'autonomie batterie chargée

Caractéristiques Mécaniques Electriques

Boîtier	Abs
Dimensions Boîtier h x l x p	270 x 240 x 50 mm
Poids	1.3 Kg
Alimentation	230 Volts secours par batterie 6 Volts 1,2 Ampère. Sauvegarde et test automatique batterie. 36 heures d'autonomie batterie chargée