

Alarme Anti-Intrusion

9448M



9040 : Sirène intérieure / HP



660 : Transmetteur vocal en option

Code	Référence	Description
46002	9448EUR-60	9448M : Centrale 6 Zones Boîtier métal livré avec 1 clavier
46007	9427EUR-00	Clavier distant pour 9448
46018	9040UK-00	Haut parleur 16 OHMS
45209	FX 800 SIRE	Sirène / Flash extérieur
48009	660F-00	Transmetteur Digital/Vocal
48012	660CAP	Cable de programmation 660 / 960
38444	Batterie 12 volts	Batterie 12V 7Ah (non fournie) pour centrale et sirène extérieure

Caractéristiques

Nombre de zones :	1 zone temporisée + 6 zones + 1 AP zone + 1AP sirène
Organe de commande	Claviers distants : 4 max.
Sorties	3 sorties : Sortie 1 et 2 : relais sirène et flash Sortie 3 programmable : tension
Sorties transmetteur :	(disparition de tension) Intrusion, agression et feu
Transmetteur	Intégrable dans la centrale

Fonctionnalités

Mise en service	Marche totale + 1 marche partielle
Codes	2 codes utilisateurs, 1 code installateur
Haut-parleur / Sirène	2 HP distant (en option)
Programmation	Programmation à l'aide du clavier (ex : temporisation, durée d'alarme...)
Fonction des zones	Alarme normale, temporisée, feu, route d'entrée, agression, carillon, isolable, partielle, non utilisée
Historique	Mémoire des 10 dernières alarmes

Caractéristiques Mécaniques Electriques

Boîtier	métal
Dimensions Centrale h x l x p	240 x 240 x 90 mm
Clavier h x l x p	115 x 115 x 28 mm
Poids Centrale	3.3 Kg
Clavier	200g
Tension d'alimentation	230V 50Hz
Sortie d'alimentation auxiliaire	13.8V 500mA
Alimentation chargeur	13.8V 1A
Batterie (non fournie)	12V 7Ah 151 X 65 X 97.5mm
Consommation au repos	
Centrale	55 mA
Clavier	40 mA



Placer le transmetteur sous la carte électronique de la centrale