

IS-310/IS-320



Détecteur infrarouge passif (PIR) RTE (Request-to-Exit)

Les capteurs RTE (Request-to-Exit) d'IntelliSense proposent des modèles de base et toutes fonctions convenant à chaque application de contrôle d'accès.

Rapides à installer, les capteurs sont extrêmement flexibles, proposent un espace de câblage généreux et intègrent des volets internes assurant une détection de zone cible précise.

CARACTERISTIQUES

- Temporisation de relais réglable
- Traitement de signal micro
- Volets réglables assurant une zone cible précise
- Disponible en blanc ou en noir

L'IS-320 englobent les fonctions avancées suivantes :

- Avertisseur sonore piézo-électrique
- Entrée de contact de porte
- Entrée de lecteur/clavier/interrupteur à clé
- Entrées d'avertisseur sonore et armement à distance
- Modes surveillance de porte et « Fail Safe/Secure » (déverrouillage de sécurité/verrouillage de sécurisation)

SPÉCIFICATIONS

- Portée : de 165 cm x 60 cm à 250 cm x 480 cm en fonction de la hauteur de montage
- Hauteur de montage : 210 cm à 460 cm
- Vitesse de marche détectable : 0,5 – 10/s
- Traitement de signal : modes RTE et sécurité
- Compensation de température : « dual-slope » (double pente) évoluée
- Relais d'alarme : deux sorties de forme C
- Tension d'entrée : 12-24 volts CA ou CC
- Courant d'attente : 35 mA
- Indicateurs : voyant vert (prêt)
- Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
- Dimensions : 17,8 cm L x 5 cm H x 5 cm D
- Accessoires :
 - IS-310WHTP – plaque d'habillage simple pour IS-310/320, blanche
 - IS-310BLTP – plaque d'habillage simple pour IS-310/320, noire

CLASSIFICATION

IS-310WH	Capteur RTE (blanc)
IS-310BL	Capteur RTE (noir)
IS-320WH	Capteur RTE (blanc)
IS-320BL	Capteur RTE (noir)

Honeywell Security France

8, voie La Cardon
Parc Gutenberg
91120 PALAISEAU
France
Tél : +33-1-64-53-80-40
Fax : +33-1-64-53-80-44

Honeywell Access Systems

135 W. Forest Hill Avenue
Oak Creek, WI 53154
414-766-1700
414-766-1798 Fax