

Lecteurs de proximité PROXIL 15-LXS


Le lecteur de proximité **PROXIL15-LXS**

est compatible avec notre solution de gestion technique et de contrôle d'accès centralisée **Micro-SESAME**.

Il doit être alors associé à un module de commande **UTIL**.



Grâce à son boîtier entièrement étanche, le **lecteur PROXIL15** est conçu pour une utilisation interne et externe. Il permet de lire des **badges de proximité** au format **jeton porte-clés** ou **carte de crédit** conforme à la norme ISO, tant par son épaisseur que par sa flexibilité.



Le **lecteur de proximité** regroupe l'antenne et tous les composants électroniques dans un seul boîtier, ce qui en fait un lecteur très fiable, facile à installer. Il est équipé d'un buzzer et de 2 voyants programmables.

Caractéristiques

Alimentation : 12 VDC (10,5 à 15 VDC)

Consommation : 100 /125 mA

Distance maxi entre module et lecteur : 100 m

Fréquence d'émission : 125 kHz

Protocole de sortie : data\clock ISO2

Boîtier : plastique étanche (IP 66)

Dimensions 101 x 76 x 20 mm, entraxe 61

Connectique : bornier à vis

Fixation : murale en applique

Références :

Lecteur :

LEC05TI1200-NB2 (Noir, data, 10 chars)
LEC05TI1200-BB2 (Blanc, data, 10 chars)
LEC05TI1200-BB3 (Blanc, data, 13 chars)
LEC05TI1200-NB3 (Noir, data, 13 chars)
LEC05TI1200-NB5 (Noir, RS485, 10 chars)

SOC-LXS-N (socle noir)

Badges PROXIL Noir carte ISO :

BAD05TI01
BAD05TI03 (avec piste magnétique)

Badges PROXIL Blanc carte ISO :

BAD05TI11
BAD05TI13 (avec piste magnétique)

Jetons PROXIL :

BAD05TI02

Pastilles PROXIL :

BAD05TI05 (blanche autocollante)
BAD05TI08 (transparente autocollante)
BAD05TI09 (bracelet montre)

Badges PROXIL double technologie Proxil - Mifare :

BAD05DT01
BAD05DT03 (avec piste ISO)



TIL TECHNOLOGIES
 Parc du Golf – Bât 43
 350, rue de la Lauzière
 13856 AIX EN PROVENCE
 Tél. : 04 42 37 11 77

Lecteurs de badges