

D0518HD

 Dôme motorisé infrarouge IP

Résolution 2 Mégapixels Full HD, 1920 x 1080 pixels en 25 IPS

Focale & angle 4.7 à 103 mm, 58.7° à 3.2°

Zoom : x 22 optique, x 12 digital

Images : Balance des blancs, WDR, suppression lumière, désembulage, mémoire position

Spécificité(s) : Emplacement carte SD (max. 64Go)

Garantie 3 ans





Application mobile & tablette, et logiciel PC **offerts**



Supervisez à distance toutes vos caméras avec **My Vizeo**

Lecture en directe, relecture des images, pilotage des dômes, activation alarme ...

Disponible sur votre store Android & iOS Apple, et sur www.vizeo.eu

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Capteur | 1/2.8" SONY CMOS |
| Résolution | 2 Mégapixels Full HD, 1920 x 1080 pixels en 25 IPS |
| Focale & angle | 4.7 à 103 mm, 58.7° à 3.2° |
| Zoom | x 22 optique, x 12 digital |
| Sensibilité | 0.02 Lux (Couleur) et 0 Lux avec IR |
| Portée infrarouge | 100 mètres avec contrôle intelligent |
| Images | Balance des blancs, WDR, suppression lumière, désembulage, mémoire position |
| Alarme | 7 entrées (switch) et 2 sorties, peut envoyer à partir d'une alarme ou détection de mouvement une notification avec image via FTP, email ou HTTPS |
| Audio | 1 entrée et 1 sortie (RCA) |
| Vitesse | Panorama : 0.01° à 180°/S, Vertical : 0.01° à 90°/S, Zoom : 3.0S |
| Fonctions PTZ | Prépositions : 255, Mode balayages : 12, Mode croisière : 12, Mode motif : 6 (max. 1000 commandes / 5 minutes), Mode position de garde, Mode position 3D, Affichage grille, Affichage direction, Détection de mouvement, Masque privé |
| Compression Vidéo | H.264, MJPEG |
| Débit vidéo | Flux principal : 500 kbps à 12 Mbps Flux secondaire : 100 kbps à 6 Mbps |
| Protocoles | IPv4/ Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, Vizeo |
| Alimentation et Conso. | 24V et 40 W |
| Dimensions et poids | Ø 205 mm x 332 mm et 4.3 kg |
| Température de fonctionnement | - 40°c à 60°c avec 90% d'humidité sans condensation |
| Indice de protection | IP66, 4K, protection antivandale et contre la foudre |
| Spécificité(s) | Emplacement carte SD (max. 64Go) |
| Garantie | 3 ans |