

Imprimante Fargo DTC1250

Personnalisation des badges

Imprimantes

Personnalisation graphique et magnétique

L'imprimante Fargo DTC1250 pour cartes au format ISO est une imprimante couleur d'entrée de gamme très performante.

Connectée par USB, au serveur ou à un poste client MICRO-SESAME, elle est pilotée par l'option logicielle MS-PERSOGRAPH, qui gère la personnalisation des badges (photo, texte, logo, etc.)

Simple ou double face, la DTC1250 est très facile d'utilisation et garantit une grande rapidité d'impression : 16 secondes/badge avec un ruban couleur ou 6 secondes/badge en impression monochrome.

Avec une résolution de 300 dpi et la gestion de 16,7 millions de couleurs, la technologie de la sublimation thermique permet une impression ne laissant apparaître aucun point de trame, proche de la qualité photographique. Et avec des cartes spécifiques (sensibilisées), la **réimpression** monochrome sur badges déjà personnalisés est possible.

Compacte, l'imprimante DTC1250 intègre néanmoins un bac de chargement de 100 cartes.

Elle est également disponible avec une tête d'encodage magnétique intégrée pour les cartes à piste magnétique ISO 1, 2, 3.



Ⓞ Economique

Le meilleur rapport qualité/prix pour les entreprises ayant des besoins simples.

Ⓞ Pratique

Le chargement du ruban directement en face avant sous forme de cartouche.

Le rouleau nettoyant intégré à la cartouche

La réimpression de badges déjà personnalisés

Références

Imprimantes et cartouches Fargo DTC1250

- Ⓞ **IMPDTC1250** : imprimante couleur USB simple face
- Ⓞ **IMPDTC1250EN** : imprimante couleur USB simple face + encodeur pour piste magnétique ISO
- Ⓞ **IMPDTC1250DS** : imprimante couleur USB double face
- Ⓞ **IMPDTC1250DSEN** : imprimante couleur USB double face + encodeur pour piste magnétique ISO
- Ⓞ **IMPDTC1000-RN** : ruban noir pour Fargo DTC1250, 1000 faces
- Ⓞ **IMPDTC1000-RC** : ruban couleur pour Fargo DTC1250, 250 faces
- Ⓞ **KIT-DTC1000** : kit de nettoyage pour Fargo DTC1250

Caractéristiques détaillées

- Ⓞ Alimentation : 100-240 VAC, 1,6 A
- Ⓞ Connexion : USB
- Ⓞ Bac de chargement : 100 cartes
- Ⓞ Format de cartes supportés : PVC, 85,6 x 54mm, épaisseur 0.229 à 1.016 mm
- Ⓞ Zone d'impression : 85,3 x 53,7 mm
- Ⓞ Résolution : 300 dpi, 16,7 M de couleurs
- Ⓞ Vitesse d'impression : 6 secondes (noir) à 24 secondes (couleur)
- Ⓞ Dimensions : H 249 x L 475 x P 234 mm
- Ⓞ Température d'utilisation : +18°C à +27°C
- Ⓞ Humidité : 20 à 80% sans condensation
- Ⓞ Poids : 4,54 Kg

Système intégré de contrôle d'accès

AUTOMATES ET MODULES ELECTRONIQUES



LECTEURS DE BADGES



BADGES, IMPRIMANTES ET ACCESSOIRES



Votre distributeur

Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

