

i-on200FR - Centrale 10 zones extensible



i-on200FR est une centrale d'alarme anti-intrusion NF A2P 3 Boucliers / Grade 3. Elle possède 10 zones filaires extensible à 200. C'est le système idéal pour la protection de locaux tertiaires et commerciaux. Toutes les fonctions nécessaires à un usage sécurisé et simple sont intégrées.

Extension du système

La centrale peut être étendue à l'aide de modules d'extension filaire avec ou sans alimentation auxiliaire équipés de 10 zones et 4 sorties.

Performance & Flexibilité du bus de communication

2 bus de communication RS485 permettent de connecter des modules d'extension et des claviers et de les adresser comme s'il n'y avait qu'un seul bus. 50 périphériques bus maximum.

Adressage semi-automatique

Permet d'éviter la duplication d'adresses pour les périphériques bus, un gain de temps assuré lors de l'installation.

Traçabilité sonore des périphériques bus

Localisez n'importe quel périphérique de bus rapidement et facilement.

En résumé...

- 10 zones extensible à 200
- 200 utilisateurs: code, badge, télécommande & émetteur agression
- Claviers LCD rétro-éclairé
- Cloud & Application Eaton SecureConnect
- Programmation intuitive I-ON
- Télésurveillance en IP intégrée
- Web serveur intégré



Spécifications techniques

Fonctions	Description
Normes européennes	EN 50131-1:2007+A2:2017 Grade 2 ou 3; EN 50131-3:2009; EN 50131-6:2017; EN 50131-10:2014; EN 50136-2:2013
Zones centrale	10
Capacité totale	200 zones
Nombre de bus	2 - Flexibus
Nombre d'utilisateurs	200
Nombre de sorties	2 relais et 2 tensions
Nombre de partitions	20
Nombre de partielles par partition	3
Nombre d'événement dans l'historique	3000
Nombre de périphériques bus	50
Mise à jour firmware	Carte SD ou Cloud
Alimentation	2A
Transmetteurs	Ethernet, RTC, GSM & 4G
Sécurité communication	SSL/TLS - pour SecureConnect™ App or Cloud
Capacité batterie	YUCEL 12V 17Ah non fournie
IP & IK	IP40 / IK06
Dimensions	320mm (h) x 402mm (l) x 102mm (p).
Poids	4,5 Kg sans batterie
Température de fonctionnement	Classe environnement 2 -10°C a 55°C 93% d'humidité max

Produits associés

Code	Description
KEY-KPZFR	Clavier NFA2P de commande et lecteur de badge
EXP-W10FR	Boitier Extension NFA2P 10 zones filaires
EXP-PSU-MMFR	Extension NFA2P 10 zones + alimentation 2A en boitier métal
COM-SD-PSTN	Transmetteurs téléphonique RTC Vocal et Télésurveillance
COM-SD-GSM	Transmetteur GSM Vocal, SMS et Télésurveillance prévoir carte SIM voix
COM-DATA-4G	Transmetteur de données 4G pour app SecureConnect™ Cloud et télésurveillance en IP prévoir carte SIM Data

Certification NF A2P 3 Boucliers

Document de référentiel de certification NF324-H58 pour l'équipement de sécurité électronique
N° CERTIFICATION NF et A2P: 1234000002A0

Organismes de certification:

AFNOR certification: www.marque-nf.com

CNPP Cert. (centre National de Prévention et de Protection): www.cnpp.com