

# POE04LD

 Switch 4 ports PoE longue distance

4 x Ports RJ45 PoE de 10/100Mbps  
1 x Port RJ45 non PoE de 10/100Mbps  
Alimentation PoE jusqu'à 250m (avec câble CAT6 UFTP)  
Garantie 3 ans





## Application mobile & tablette, et logiciel PC **offerts**



Supervisez à distance toutes vos caméras avec **My Vizeo**

Lecture en directe, relecture des images, pilotage des dômes, activation alarme ...

Disponible sur votre store Android & iOS Apple, et sur [www.vizeo.eu](http://www.vizeo.eu)

## Caractéristiques techniques

Ports	4 x Ports RJ45 PoE de 10/100Mbps (n°1 à 4) 1 x Port RJ45 non PoE de 10/100Mbps (n°5)
Taux de transfert	Duplex entier 100 mbps, 10 ou 100 mbps en demi-duplex Interface réseau: 10BASE-T ou 100BASE-TX Ethernet RJ-45 port
Bande passante	1.0 Gbps
Délai réseau	100 à 100 Mbit / s : maximum 20 µs (en utilisant un paquet de 64 octets)
Protocole réseau	IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, Contrôle de débit IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
Broches d'alimentation	1/2(+), 3/6(-) et 4/5(+), 7/8(-), 8 broches d'alimentation
Indication led	Led alimentation éteinte = appareil non alimenté. Led PoE éteinte = caméra non alimentée, vérifiez les câbles. Led Link/ACT éteinte = connexion non établit, vérifiez les câbles.
Alimentation et Conso.	48V @ 1.25A DC, 60W (Tous les ports PoE du n°1 à 4)
Dimensions et Poids	92 mm x 82 mm x 22 mm, 0.9 kg
Température de fonctionnement	0°C à 45°C avec 90% d'humidité sans condensation
Garantie	3 ans