

CA860HD

Caméra boîtier IP



Résolution 5 Mégapixels, 2592 x 1920 pixels en 10 IPS

Images : HLC, 3D DNR, Rotation image, Gestion saturation, lumière, et contraste

Spécificité(s) : Emplacement carte SD (max. 64Go)

Garantie 3 ans





Application mobile & tablette, et logiciel PC **offerts**



Supervisez à distance toutes vos caméras avec **My Vizeo**

Lecture en directe, relecture des images, pilotage des dômes, activation alarme ...

Disponible sur votre store Android & iOS Apple, et sur www.vizeo.eu

Caractéristiques techniques

Capteur	1/2.5" CMOS
Résolution	5 Mégapixels, 2592 x 1920 pixels en 10 IPS
Sensibilité	0.5 Lux (Couleur) et 0.1 Lux (N&B)
Monture	CS et C (avec adaptateur CS)
Images	HLC, 3D DNR, Rotation image, Gestion saturation, lumière, et contraste
Alarme	1 entrée et 1 sortie
Audio	1 entrée et 1 sortie
Compression Vidéo	H.264, MJPEG
Débit vidéo	Flux principal : 500 kbps à 12 Mbps Flux secondaire : 100 kbps à 6 Mbps
Protocoles	HTTP,HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPoE, Vizeo
Alimentation et Conso.	12V, PoE et 5 W
Dimensions et poids	74 mm x 63 mm x 145 mm et 470 g
Température de fonctionnement	- 25°C à 55°C avec 90% d'humidité sans condensation
Indice de protection	Utiliser un caisson antivandale CE400
Spécificité(s)	Emplacement carte SD (max. 64Go)
Garantie	3 ans